

| Durocan - rendementsgegevens | | | DB 300 + DW45 |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Verwarming van sanitair warm water | Algemeen | Opgegeven capaciteitsprofiel | L |
| | Gemiddeld klimaat | η_{wh} (rendement waterverwarming) % | 92,7 |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | | | A |

| Durocan - boiler | | | DB 300 |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| Behuizing | Kleur | | Grijs |
| Afmetingen | Unit | Hoogte x Diameter (mm) | 1804x675 |
| Gewicht | Unit | kg | 61 |
| Tank | Watervolume | l | 283 |
| | Max temperatuur | °C | 95 |
| | Max waterdruk | bar | 10 |
| Bedrijfsbereik | Sanitair warm water waterzijde | °C | 78 |
| Geluidsvermogeniveau | Nom. | dBA | 0 |
| Geluidsdruk niveau | Nom. | dBA | 0 |

| Durocan - buitenunit | | | DW45 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| Behuizing | Kleur | | Wit |
| Afmetingen | Unit | Breedte x Hoogte x Diepte (mm) | 898x697x303 |
| Gewicht | Unit | kg | 48 |
| Compressor | Type | | Inverter |
| Koudemiddel | Type | | R744 (CO2) |
| | Vulling | gram | 624 |
| | GWP | | 1 |
| Geluidsdruk niveau | Nom. | dBA | 37 |
| Voeding | Fase/Frequentie/Spanning | Hz / V | 1~/50/230 |
| Vermogen | Rated power | kW | 3,288 |